

# 高譜實業股份有限公司

新竹縣竹北市中正西路 1919 巷 81 弄 26 號

TEL : 03-5565574 FAX : 03-5565794

## A15 Bonding Agent (混凝土界面處理劑)

### 一、產品說明：

本產品先塗佈於結構物面上，再施工石膏、水泥或混凝土時因 A15 的界面架橋作用，能使新舊面形成一完整接合面。

### 二、產品特性：

1. 產品包裝為 20kg 塑膠桶。
2. A15 外觀為乳白色液體，水性無毒、PH 值 7.5~8.5。
3. 接著面無需糙化，省時、省錢、省工。
4. 不受石膏或波索蘭水泥鹼性的影響。
5. 潮濕及乾燥面均可使用。
6. 抗拉強度與抗剪強度均佳。
7. 於金屬、夾板、木板、水泥砂漿、混凝土等表面均可施工，使用範圍廣泛。
8. 本產品符合 ASTM C 1059 TYPE I 及 ASTM C631 之規範。

### 三、適用範圍：

1. 混凝土新舊面接著使用。
2. 可用以膠著室內外新舊水泥牆壁、纖維水泥板、磁磚、混凝土、彩色鋼板、石棉瓦及各種輕隔間板等

### 四、施工方式：

1. 施工面之潔淨為附著良好之必要條件，其表面之塵埃、銹蝕、白樺、油漬等須加以清除。
2. A15 可不稀釋，利用刷子、滾輪或噴槍均可為之塗佈。
3. 當塗佈完 5~10 分鐘即可造膜完全，可於其上行走，或開始水泥砂漿粉刷。
4. 人、物及使用工具均可用清水清洗潔淨。
5. A15 每公斤用量可覆蓋 4~7m<sup>2</sup>，視表面之孔隙及粗糙度而定。